

# AGIP Novecento 20W-50



## APPLICATIONS

**AGIP Novecento 20W-50** est un lubrifiant multigrade, conçu pour les moteurs de véhicules anciens fabriqués entre 1950 et 1970.

## AVANTAGES CLIENT

- Les excellentes propriétés détergentes et dispersantes d'**AGIP Novecento 20W-50** minimisent efficacement la formation de laques, de boues et autres dépôts. Le produit empêche le collage des segments de piston et évite la précipitation des substances en suspension.
- Les qualités anti-usure du produit permettent une longue durée de vie des composants mécaniques.
- Un autre élément distinctif du produit est sa capacité à maintenir ses propriétés intactes pendant toute la durée d'utilisation ; en particulier, il résiste à la détérioration causée par les phénomènes d'oxydation.

## SPECIFICATIONS

- API SL



# AGIP Novecento 20W-50



## CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	19.0
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	125
Viscosité à -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	240
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-18



eni